

EJCA Cirkelsåg L18 Kombinerad kap och klyvsåg



En svensktillverkad, kraftig och stabil cirkelsåg med bord tillverkat av vibrationshämmande gjutjärn, väl bearbetat genom hyvling, en gammal bearbetningsmetod som ger det absolut bästa resultatet. Cirkelsågs klingan är hög och sänkbar med vev. Det gör att fininställningar blir möjliga genom att sågklingan går att justera med mycket små förflyttningar. Tittar vi under bordet finner vi att alla viktiga komponenter är tillverkade av gjutjärn, t.ex. vagg, cirkelsågsarm, fästen m.m. Det stabila klyvanhålllet är försett med förstoringsslupp för att underlätta exakt avläsning. Maskinen levereras med klingskydd, anhåll och en hårdmetall sågklinga monterad. En maskin som är gjord för professionell användning.

Cirkelsågs klinga diameter	300mm
Sågspindel	30mm
Såghöjd max.	104mm
Sågbladet är fällbart	45°
Sågbordets storlek	580x740mm
Anslutningsstos för spånsug Diameter	100mm (60mm i klingskyddet)
Motoreffekt standard	2,2kW (Tillval 3,0 kW, särskild beställning)
Arbets höjd	870mm
Vikt netto	155 kg

Vi förbehåller oss rätten till ändring av tekniska data

Tillval :

85-10330	Tillägg för 3kW motoreffekt
41-50411	Belysning monterad i klingskyddet
41-50103	Justerbord standard
41-12601	Justerbord E1250
49-90110	Tilläggsbord TB750-2, med båge
49-90108	Tilläggsbord TB1250-2, med båge
41-51690	Fininställning för cirkelsåganhåll
65-30328	Tillsatsbord av stålplåt av sett för förlängning av sågbordet



Besök: Åkervägen 18, 696 32 Askersund
Tel. 0583-77 08 90
Info@burbagemaskin.se/www.burbagemaskin.se

Bild visar L18 extrautrustad med justerbord standard.