



GRAULE

Kap- och gersåg KS för trä, plast, aluminium



Denna maskin utmärker sig genom följande fördelar:

- exakta vinkelsnitt
- precisa geringssnitt
- jämn materialposition
- jämna snitt
- låg vikt
- Lätt och snabb att använda.

Konstruktionsegenskaper

En axel med kullager på båda sidor fungerar som svängpunkt under materialbordet och underlättar därmed materialskärningen.

Sågbladet sågar alltid in i den bakre kanten av listan. Sågtrycket riktas alltid bakåt och nedåt och pressar därmed alltid materialet mot stödbordet.

Vridskiva med smal slits. Alla vinkelinställningar kan låsas enligt skalan. Justerbara fasta anslag fungerar som grundlägen vid 90° och 45°.

Spånstos \varnothing 55 mm

Drivkraft:

Växelströmsmotor
1,84 kW (2,5 hk), 230 volt
trefasmotor
2 kW (3 hk), 400 volt

Sågområde:

max. sågbredd 115 mm
max. såghöjd 55 mm

Maskinens vikt:

Totalt ca. 45 kg

Tillbehör som kan levereras:

HM-cirkelsågblad för aluminium och PVC:
250 x 2,8 x 40 mm 80 Z neg
HM-cirkelsågblad för trä:
250 x 3 x 40 mm 80 WZ
Akawax smörjpenor för aluminiumsnitt
Längdstopp 2 mtr. Monteringssida höger
Längdstopp 2 mtr. Monteringssida vänster
Stoppsskjutare för inställning av falsmått
Maskinstativ

Vi förbehåller oss rätten till
ändringar i tekn. data.

CE-certifierad
GS-testad för träspån

Precis – stabil – användarvänlig

GRAULE Maschinenbau GmbH

Burbage Maskin AB

info@burbagemaskin.se | 0583 - 77 08 90 | Åkervägen 18, 69632 Askersund.