



Tekniska data Standardutrustning

HUVUDMOTOR

11 kW elmotor 400 V / 32 A

25 HK bensinmotor

22 HK dieselmotor

SÄGKAPACITET

Max. stockdiameter 80 cm

Såglängd 7,1 m

Max såbredd 65 cm

Max. kantskärningsbredd 58 cm

Max. djup på skär 26,5 cm

Datamåttsättningsystem SW10

Såghuvud upp/ner elektrisk

Såghuvud matning elektrisk

Bladguidens arm elektrisk

Bladsmörjning med elektroventil

Bladspänningssystem med manometer

Spånstos 100 mm Ø

SÄGBLAD

Längd 4010 mm

Bredd 32 mm

Tjocklek 1,14 mm

Bladhjul 470 mm Ø av gjutjärn med rem

Konstruktion Segmentbädd med såghuvud styrt på ena sidan

STOCKHANTERING

Manuell Bänksektion med 3 sektioner, justerbara fötter, manuell vedbalansering, 3 sidostöd, stockklämma

CE-certifierad

Färg Orange: RAL 2001; Svart: RAL 9005

Mått/vikt (cm & kg) för transport

| | Längd | Bredd | Höjd | Vikt |
|----------------------|--------|-------|-------|----------|
| LT20B med 3sektioner | 2,13 m | 2 m | 2,3 m | 1.200 kg |



Tillval

Bänksektioner förlängningar: 2.0 m

Barkfräs

Stationär kontrollpanel

Lastramper

Vändhake

Presenning

Bandsågblad

Segmentbettsäge



Rekommenderade monteringsmått

| | Längd | Bredd | Höjd |
|-----------------------------|--------|-------|-------|
| Maskin i standardutrustning | 10,9 m | 4,0 m | 2,5 m |

Här visas LT20B med 3 sektioner, vart och ett 2,0 m långt, vart och ett med en slut och ett startsektion på 1,15 m.
 Sågen kan förlängas hur mycket som helst.

LT20B

